

GAIA

Uninterruptible Power Supply 5 , 7 e 11 Kva

Características

- ❖ On line de dupla conversão
- ❖ Rack 19" (5 e 7 Kva – 2U , 11Kva 3U) ou torre
- ❖ Largo Range de Entrada (100~275Vac).
- ❖ Desligamento de Emergência Remoto (RJ11)
- ❖ Largo Range de Entrada sem usar as baterias (100~275Vac à plena carga).
- ❖ Forma de onda de saída – SENOIDAL PURA
- ❖ Baixa distorção harmônica (DHT<5%)
- ❖ Alta capacidade de recarga (4Amp)
- ❖ Partida sem rede elétrica.(battery start)
- ❖ Expansão do banco de bateria por módulos
- ❖ Comunicação RS232
- ❖ Led de sinalização
- ❖ Display LCD multi-línguas
- ❖ Alarme sonoro
- ❖ **Alta confiabilidade :**
Possibilidade de paralelo redundante (1+1)
- ❖ **Menor custo:**
Alto fator de potência de entrada (fp>0,99)



OPCIONAIS

- ❖ Chave de by-pass e chave de paralelismo redundante
- ❖ Carregador opcional para mais 4amp.
- ❖ Trilho (rail kit) para fixação em rack
- ❖ Cartão SNMP

Aplicações :



Servidores



Rede



Segurança



Bancos



Hospitais



Indústrias



5 e 7 Kva - 2U

11 Kva - 3U



SOFTWARE DE GERENCIAMENTO

Compatível com os sistemas operacionais :

MICROSOFT WINDOWS 9.x / 2000 / 2003 / XP / Vista , OPENLINUX , SUSI , REDHAT , SOLARIS SPAC, SOLARIS X86 , FREEBSD , HPUX , AIX , MACOSX , OPENSERVER

